

FINNCOATINGS®

Color on the highest level

MK

FARBENWELT

WEIL FARBE NICHT GLEICH FARBE IST.



TIKKURILA

SUPI SAUNA PRODUCTS

Für ein einzigartiges Ambiente www.finncoatings.com
www.tikkurila-deutschland.de

Mit Supi-Produkten schaffen Sie ein einladendes Ambiente in Ihrer Sauna und schützen die Holzoberflächen. Ihre Sauna bleibt für lange Zeit leicht zu reinigen. Die Supi-Produktfamilie umfasst passende Produkte für Saunabänke, vertäfelte Wände und Decken sowie Holzböden.



FINNCOATINGS®
Color on the highest level

MK
FARBENWELT
WEIL FARBE NICHT GLEICH FARBE IST.



SUPI SAUNAVAHA

Holzschutzwachs für die Sauna

Wachs für alle Holzoberflächen in der Sauna, auch für Bänke

Supi Saunavaha ist ein einfärbbares Wachs zur Behandlung aller Holzoberflächen in der Sauna. Es kann zur Behandlung von Sitzbänken, Paneelwänden und -decken sowie Türen und Fensterrahmen verwendet werden. Supi Saunavaha ist auf Wasserbasis mit natürlichem Wachs. Er zieht in das Holz ein und verleiht ihm einen natürlich leichten, seidenmatten Schutz.

Farbtöne nach Farbtonkarte oder nach Ihren Wünschen.

Farbtöne: www.finncoatinge.com



ANLEITUNG

VORBEHANDLUNG

Neue blanke Holzoberflächen

Reinigen Sie die Holzoberfläche von Schmutz und Staub und besprühen Sie sie leicht mit Wasser. Trocknen lassen und die losen Holzfasern abschleifen. Entfernen Sie den Schleifstaub.

Zuvor mit Öl behandelte Oberflächen

Mit dem Reinigungsmittel Supi Saunapesu nach Vorschrift waschen, gut nachspülen und trocknen lassen. Falls erforderlich, die Oberfläche anschleifen und den Schleifstaub entfernen. Loses Material von der Oberfläche mit einem Schaber oder durch Abschleifen entfernen. Vor der Behandlung alle Farbreste von der Oberfläche entfernen.

ANWENDUNG

Tragen Sie Supi Saunavaha mit einem Pinsel, Schwamm oder einer Schaumbürste in Richtung der Holzmaserung auf. Bei einmaligem Auftragen so viel Produkt verwenden, wie vom Holz aufgenommen wird. Heizen Sie die Sauna vor und lüften Sie sie vor dem Gebrauch gut.

SUPI SAUNASUOJA

Sauna-Finish für Paneele

Für Nassbereiche

Supi Saunasuoja ist eine Schutzfarbe auf Wasserbasis zur Behandlung von Wand- und Deckenpaneelen in Dampfbädern, Waschräumen und Umkleieräumen. Es bildet einen schmutz- und wasserabweisenden Film. Supi Saunasuoja enthält Fungizide, die das Holz vor Schimmelbefall schützen. Kann in den Farbtönen der Farbtonkarte für Holzbeizen und -lacke für den Innenbereich abgetönt werden.

Verbrauch: 8–12 m²/l



SUPI ARCTIC

Neuer, sauberer Glanz für die Sauna

Supi Arctic ist ein wasserbasiertes Saunafinish mit Perlglanzpigmenten zur Behandlung von Wänden und Decken in Dampfbädern, Waschräumen und Umkleieräumen der Sauna. Mit dem abtönbaren Supi Arctic können Sie Ihren Saunaoberflächen den seidigen Grauton von altem Holz oder das glänzende Schwarz eines verkohlten Baumstammes direkt aus der Natur verleihen. In der Arctic-Farbkarte stehen elf Perlmutterfarben zur Auswahl.

Oder nach Ihren Wünschen.

Verbrauch: 8–12 m²/l



*Supi Arctic enthält
zart schimmernde
Perlglanzpigmente*

FINNCOATINGS®
Color on the highest level

MK
FARBENWELT
WEIL FARBE NICHT GLEICH FARBE IST.



FINNCOATINGS®
Color on the highest level

MK
FARBENWELT
WEIL FARBE NICHT GLEICH FARBE IST.



SUPI SAUNAPESU

Cleaning Agent

Für eine effektive Reinigung

Supi Saunapesu Reinigungsmittel desinfiziert ohne Chlor und löst effektiv Kalkablagerungen. Das saure Reinigungsmittel eignet sich zur Reinigung von Holz-, Metall- und Fliesenoberflächen in der Sauna und anderen Nassbereichen. Mischen Sie je nach Verschmutzungsgrad der Oberfläche 1–2 dl Saunapesu in 5 Liter Wasser.

SUPI LAUDESUOJA

Schutzöl für Saunabänke

Schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit

Supi Laudesuoja ist ein Paraffinöl, das sowohl unbehandelte als auch zuvor mit Bankschutz behandelte Holzoberflächen vor Feuchtigkeit und Schmutz schützt. Supi Laudesuoja zieht in das Holz ein und hinterlässt ein natürliches Aussehen der Oberfläche. Supi Laudesuoja vertieft die natürliche Farbe des Holzes je nach Holzart unterschiedlich.

Verbrauch: 8–15 m²/l

SUPI LATTIAÖLJY

Schutzöl für Holzböden in Nassräumen

Schützt Saunaböden aus Holz und andere Holzböden und -roste in Feuchträumen.

Supi Lattiaöljy ist eine wasserbasierte, tönbare Holzölemulsion auf Basis natürlicher Ölderivate für den Innenbereich. Das Produkt lässt sich leicht auftragen und trocknet schnell. Normalerweise reicht ein Anstrich aus. Supi Lattiaöljy schützt das Holz vor Feuchtigkeit und Schmutz und verzögert die Rissbildung der Holzoberfläche. Supi Lattiaöljy kann zum Schutz von blankem oder zuvor mit Öl behandeltem Holz in feuchten Räumen verwendet werden. Es ist auch für thermisch behandeltes Holz oder Hartholz geeignet. Supi Lattiaöljy verfügt über das M1-Zertifikat.

Supi Lattiaöljy kann nach der Farbtonkarte für Innenholzbeizen und -lacke oder nach Wunsch eingefärbt werden.

Verbrauch: 8–15 m²/l



TIKKURILA


Finncoatings®

Color on the highest level

MK

FARBENWELT

WEIL FARBE NICHT GLEICH FARBE IST.



Farbtöne:

www.tikkurila-deutschland.de

www.finncoatings.de

Finncoatings

Heidelberger Straße 8

GER. 74858 Aglasterhausen

www.finncoatings.com

Tel. +49 (0) 6262 926 6718

Mail. info@finncoatings.de